

網路高清攝影機





HS-T077SG-G

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080)
- 50 ~ 70 m 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 智能紅外線 / ROI
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 支援多個感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援三碼流
- 支援雙向語音
- IP68 防護等級
- 支援智能分析功能：電子圍籬偵測 (人 / 車輛)，區域入侵偵測 (人 / 車輛)，人臉偵測，人臉抓拍，人流 / 車輛統計，人 / 車輛計算、違停偵測

攝影機				
攝像元件	1 / 2.8" CMOS			
圖像像素	1920 × 1080			
電子快門	1 / 3 s ~ 1 / 100000 s			
最低照度	0.0038 lux@F1.4,AGC ON; 0 lux with IR 0.0028 lux@F1.2,AGC ON; 0 lux with IR			
鏡頭	電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4			
可視角度 (FOV)	水平	垂直	對角	
	103° ~ 32°	70.5° ~ 18.3°	110.6° ~ 36.4°	
鏡頭接口	Ø14			
紅外線投射距離	50 ~ 70 m			
寬動態範圍	120dB			
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)			
背光補償	支援			
強光抑制	支援			
數位除霧	支援			
數位降噪	3D DNR			
可調角度	平移: 0° ~ 360°; 傾斜: 0° ~ 90°; 旋轉: 0° ~ 360°			
影像				
視訊壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
H.264 編碼配製	Baseline Profile/Main Profile/High Profile			
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240			
第一碼流 (S1)	1080P/720P (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)			
第二碼流 (S2)	720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)			
第三碼流 (S3)	D1 / CIF / 480 x 240 (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)			
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 6 Mbps			
串流形式	VBR / CBR			
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整			
ROI	支援每個 ROI 獨立配置			
聲音				
音頻格式	G.711A / U			
雙向語音	支援			
介面				
網路接口	RJ45			
視訊輸出	CVBS output (BNC × 1)			
聲音輸入	1CH audio input			
聲音輸出	1CH audio output			
警報輸入	1CH alarm input			
警報輸出	1CH alarm output			
儲存				
SD card	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 256GB			
遠端網路儲存	支援			
硬體重置開關	支援			
DORI 可視距離				
鏡頭	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)
2.8~12mm (W)	43.32m (142.1ft)	17.33m (56.1ft)	8.66m (28.2ft)	4.33m (14.2ft)
2.8~12mm (T)	144.53m (474.2ft)	57.81m (189.7ft)	28.91m (94.1ft)	14.45m (47.4ft)



HS-T077SG-G

智能分析 (5.1.3 以上版本)	
智能事件	1. 周界防範: 跨界、區域入侵、進入區域、離開區域 2. 其他 AI 功能: 物品遺留看護、目標計算、地區統計、熱力圖、影像結構化、徘徊檢測、違停偵測
人臉事件	人臉偵測
功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
瀏覽器	IE(plug-in required) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP,SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
接口協議	ONVIF
警報類別	1. 周邊異常: SD 卡滿、SD 卡錯誤、IP 地址衝突、線路斷開 2. 影像異常: 場景變更檢測、影像模糊檢測、影像色偏檢測 3. 其他: 位移偵測、輸入警報、警報輸出、警報伺服器、聲音例外
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非感光開關 / 密碼保護 / 圖像失真校正
PoE 供電	支援, IEEE802.3af
其他	
電源	DC12V/PoE
消耗功率	< 12W
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	278.3 × 100.2 × 88.7 mm
重量	約 1040g
安裝方式	吊掛式安裝 (可通過接線盒和支架安裝在牆上)
防水等級	IP68
支架配件	
	
B624TV	B625
	
B615	B616